

## TAPIS DE CIRCULATION EN SPAGHETTI PVC pour des sols meubles Réf :TS12

### Présentation :

Le tapis de circulation sur chantier permet de délimiter les circulations et facilite les accès aux constructions en évitant les risques de chute de plain-pied et de heurt.  
Il indique les directions à suivre même par faible luminosité.

### Description :

Le tapis de circulation sur chantier est un caillebotis en vinyle PVC **antidérapant et drainant**.  
Il peut être utilisé en intérieur comme en extérieur et est nettoyable au jet d'eau.

### Les plus :

- Composition vinyle PVC robuste et flexible, résistant aux ultra-violets.
- Pose sans fixation, son poids propre suffit à le stabiliser à même le sol
- Intensité d'usage : Trafic intense
- Nouveau : Possibilité d'imposer un logo, écrit, pictogramme sur le tapis (termo soudé ou en jet de résine).

### Caractéristiques :

- Epaisseur : 12 mm\*
- Poids : environ 2,7 kg/m \*
- Matière : vinyle 100% PVC (structure en spaghetti) Ne contient pas de composés organiques volatils (COV)
- Classement feu: EN 13501-1 Bfl-S1
- Dimension : 1m X 10m (peut être fourni sur mesure)
- Il existe en taille standard ou peut être fourni sur mesure.
- Conditionnement : En rouleau de 10 m pré-emballé dans un film plastique et emballé dans un par vapeur de la couleur du tapis.
- Conditionnement sur palette : 9 rouleaux sur palette type Europe
- Plusieurs couleurs de tapis disponibles :



\* Tolérance de +/- 10% sur les dimensions et les épaisseurs proposées